

Minarc Evo 180 VRD



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Minarc Evo 180 VRD

| | |
|--|---|
| Код оборудования | 61002180VRD |
| Напряжение в однофазной сети 50/60 Гц | 230 В ± 15 % |
| Предохранитель (с задержкой срабатывания) | 16 А |
| Минимальная выходная мощность генератора | 5,5 кВА |
| Выходные параметры (сварка MMA) | 170 А/26,8 В (30 %) |
| Выходные параметры (сварка TIG) | 180 А/17,2 В (35 %) |
| Напряжение холостого хода | 30 В |
| Размеры штучных электродов | 1,5...4,0 мм |
| Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA) | 10 А/15 В – 170 А/32 В |
| Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG) | 10 А/10 В – 180 А/30 В |
| Диапазон рабочих температур | -20...+40 °С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 361 × 139 × 267 мм |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 5,4 кг |
| Класс защиты | IP23S |
| Стандарты | IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12 |