KempGouge™ ARC 800

хороший способ избавиться от избытка **наплавленного металла**

KempGouge ARC 800 – это эффективный источник питания, специально разработанный для строжки угольной дугой.

Эффективный способ удаления металла

KempGouge™ ARC 800 предлагает быстрый, эффективный и безопасный способ удаления избытка наплавленного металла с использованием строжки угольной дугой.

Аппарат можно применять для обработки большинства металлов, таких как сталь, нержавеющая сталь, чугун, никель, медь, магний и алюминий.

Различные области применения строжки

KempGouge™ ARC 800 подходит для проведения различных работ по строжке. Для выполнения строжки необходим держатель угольных электродов с подводом сжатого воздуха и круглый или плоский угольный электрод.

Круглый электрод подходит для:

- выплавки корневых швов;
- выплавки дефектов и трещин в сварных швах;
- разделки кромок под сварку;
- резки метала;
- пробития отверстий.

Плоский электрод подходит для:

- выравнивания дефектов поверхности слябов дугой;
- очистки стального литья;
- выплавки дефектов в пороках литья;
- выравнивания верхнего слоя сварных швов дугой.

Пульт дистанционного управления для увеличения радиуса действия

Устройство можно оснастить пультом дистанционного управления R10, позволяющим регулировать силу тока строжки непосредственно с рабочей площадки.

Пульт дистанционного управления обеспечивает повышение производительности и удобства строжки, поскольку отсутствует необходимость перемещаться между заготовкой и источником питания.



Мобильный аппарат для строжки

В комплект KempGouge™ ARC 800 входит источник питания на 800 ампер с панелью управления. Для облегчения перевозки источник питания установлен на двухколесной транспортной тележке.

Чтобы приобрести KempGouge ARC 800, обратитесь к местному дилеру или представителю компании Kemppi.

KempGouge™ ARC 800 – Технические данные

Напряжение подключения	3~50/60 Гц	400 В, -15%…+20%
Номинальная мощность	50% ED	44 кВА
	100% ED	35 кВА
Предохранитель		63 А, инертный
Допустимая нагрузка при 40°C	50% ED	800 А / 44 В
	100% ED	600 А / 44 В
Диапазон регулирования силы тока		20 А…800 А
Размеры с транспортной тележкой	дл. х шир. х выс.	700 x 660 x 1400 мм
Вес вместе с транспортной тележкой		115 кг

KEMPPI
The Joy of Welding

www.kemppi.com

AD702RU
0820

KempGouge_datasheet_all_lang.indd 1 10.7.2008 15:00:06

KempGouge ARC 800 – Информация для заказа

Источник питания с транспортной тележкой	
KempGouge ARC 800	6284000

Сетевые кабели	
4 X 16 мм^2, 5 м	W000869
4 X 16 мм^2, 10 м	W003408

Кабели заземления	
95 мм^2, 5 м (DIX120)	61840951
95 мм^2, 10 м (DIX120)	61840952
120 мм^2, 5 м	61841201
120 мм^2, 10 м	61841202