MasterTig ACDC 3500W



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежность зажигания дуги и функциональность
- Высокое качество сварных швов в любых ситуациях обеспечивается благодаря широкому выбору функций
- Автоматическое уравнивание переменного тока повышает качество и скорость сварки
- Точный контроль глубины провара на основе регулировки частоты переменного тока
- Выбор полярности и процесса
- Функция блокировки кода системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MasterTig ACDC 3500W

Код оборудования	6163505
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	440 В ±10 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	20 А
Выходной ток (TIG) ПВ 60 %	350 А/24 В (60 %)
Выходной ток (TIG) ПВ 100 %	280 А/21,2 В (100 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 60 %	350 А/34 В (60 %)
Выходной ток (MMA) ПВ 100 %	280 А/31,2 В (100 %)
Напряжение холостого хода	70 В пост. ток
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка MMA)	10 А/20 В – 350 А/34 В
Диапазон сварочного тока и напряжения (сварка TIG)	3 А/10 В – 350 А/24 В
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	690 × 260 × 870 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	74 кг

20.09.2019