SuperSnake GTX Моторно-приводной блок и рам

SGTXMDUPF01

SuperSnake GTX гарантирует надежную подачу проволоки на расстоянии до 30 метров от основного устройства подачи проволоки. Система выдерживает небрежное обращение! Он идеально подходит для тяжелых и средне-тяжелых работ по изготовлению и монтажу металлических конструкций. В комплект поставки входят моторный привод и защитная рама.

Технические данные

Описание	Значение
Напряжение питания	12 V
Ток питания	125 mA
Сварочный ток 60%	350 A
Сварочный ток 100%	270 A
Класс электромагнитной совместимости	A
Тип разъема сварочной горелки	Euro
Механизм подачи проволоки	Один двигатель, 2-роликовый

Описание	Значение
Диаметр подающих роликов	32 mm
Диаметр присадочной проволоки, Fe	1 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, нерж. сталь	1 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, MC/FC	1.2 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, Al	1.2 mm...1.6 mm
Скорость подачи проволоки	1 m/min...25 m/min
Максимальное давление защитного газа	0.5 MPa
Вспомогательное напряжение [Uaux]	48 V
Максимальный вспомогательный ток [Iaux max]	2 A
Ток двигателя [Imotor]	2.5 A
Напряжение двигателя (DC) [Umotor]	0 V...24 V
Рабочая температура	-20 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C
Класс защиты (в полностью установленном состоянии)	IP23S
Внешние размеры, длина	682 mm
Внешние размеры, ширина	174 mm
Внешние размеры, высота	159 mm
Масса без дополнительного оборудования	10.1 kg
Стандарты	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020