

SuperSnake GTX04HD

SGTX04HD01

Вспомогательное устройство подачи проволоки SuperSnake GTX04HD представляет собой решение для дистанционной и объемной сварки, сочетающее в себе стандартный сварочную горелку с подключением Евро и мощное вспомогательное устройство подачи проволоки 4x4 с кабелем. Оно подключается напрямую к вашему стандартному сварочному аппарату X5 FastMig или Master M 350.

Технические данные

Описание	Значение
Напряжение питания	12 V
Ток питания	125 mA
Сварочный ток 60%	350 A
Сварочный ток 100%	270 A
Класс электромагнитной совместимости	A
Тип разъема сварочной горелки	Euro
Механизм подачи проволоки	4-роликовый, Один двигатель

Описание	Значение
Диаметр подающих роликов	32 mm
Диаметр присадочной проволоки, Fe	1 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, нерж. сталь	1 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, MC/FC	1.2 mm...1.6 mm
Диаметр присадочной проволоки, Al	1.2 mm...1.6 mm
Скорость подачи проволоки	1 m/min...25 m/min
Максимальное давление защитного газа	0.5 MPa
Вспомогательное напряжение [Uaux]	48 V
Максимальный вспомогательный ток [Iaux max]	2 A
Ток двигателя [Imotor]	2.5 A
Напряжение двигателя (DC) [Umotor]	0 V...24 V
Рабочая температура	-20 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C
Класс защиты (в полностью установленном состоянии)	IP23S
Внешние размеры, длина	561 mm
Внешние размеры, ширина	241 mm
Внешние размеры, высота	200 mm
Масса без дополнительного оборудования	8.8 kg
Стандарты	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020