WFX 300 P-T Wire feeder



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Выбирайте собственное программное обеспечение в соответствии с конкретными потребностями. В состав устройства входит прочный механизм подачи проволоки GT04 с двумя двигателями.

Альтернатива:

- WFX 200 T — код оборудования 6103524

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

WFX 300 P-T Wire feeder

Код оборудования	6103535
Выходной ток, ПВ 60 %	520 A
Выходной ток, ПВ 100 %	440 A
Проволокоподающий механизм	GT04
Разъем горелки	Евро
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,6 - 2,0 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	0,8 - 2,4 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe)	0,6 - 2,0 мм
Диаметры присадочной проволоки (порошковая проволока)	0,8 - 2,4 мм
Скорость подачи проволоки	0,5 - 25 м / мин
Программное обеспечение	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25 штук) Pipe Stainless pack Ss (17 штук)
Диапазон рабочих температур	-20 ... +40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	590 × 240 × 445 мм

WFX 300 P-T Wire feeder /
Технические спецификации

WFX 300 P-T Wire feeder

Класс защиты	IP23S
Стандарты	IEC 60974-5
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Масса (пустая)	13,1 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм

25012022