# WFX 300 Wire feeder




## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

**WFX 300 Wire feeder**

| | |
|---|---|
| Код оборудования | 6103530 |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 520 A (60 %) |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 440 A (100 %) |
| Проволокоподающий механизм | DuraTorque |
| Разъем горелки | Euro |
| Диаметры присадочной проволоки (Ss) | 0,6–1,6 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Al) | 0,8–2,4 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe) | 0,6–1,6 мм |
| Диаметры присадочной проволоки (порошковая проволока) | 0,8–2,0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1–25 м/мин |
| Программное обеспечение | WiseFusion<br>WorkPack (21pcs) |
| Диапазон рабочих температур | -20...+40 °C |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 625 × 243 × 476 мм |
| Класс защиты | IP23S |
| Стандарты | IEC 60974-5 |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 20 кг |
| Масса (пустая) | 12,5 кг |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |


WFX 300 Wire feeder /
Технические спецификации