# X5 Wire Feeder 300 Manual




## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Top-loading wire feeder with a manual, 2-knob control panel and small display
- For MIG, MMA, and gouging
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port connectivity

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

**X5 Wire Feeder 300 Manual**

| | |
|---|---|
| Код оборудования | X5220300000 |
| Проволокоподающий механизм | 4-роликовый, один двигатель |
| Разъем горелки | Euro |
| Присадочная проволока | Fe 0.8 ... 2.0 мм<br>Ss 0.8 ... 2.0 мм<br>Mc/Fc 0.8 ... 2.4 мм<br>Al 0.8 ... 2.4 мм |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 ... 25 м/мин |
| Диаметр подающих роликов | 32 мм |
| Диапазон рабочих температур | -20…+40 °C |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 650 x 230 x 410 мм |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 10,9 кг |
| Класс защиты | IP23S |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 20,0 кг |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |
| Класс электромагнитной совместимости | A |
| Диапазон температуры хранения | -40…+60 °C |
| Давление защитного газа (макс.) | 0.5 МПа |


X5 Wire Feeder 300 Manual /
Технические спецификации