

X5 Wire Feeder HD300 AP

X5270300000

Механизм подачи проволоки с загрузкой сбоку и графической панелью управления с TFT-дисплеем 5,7 дюйма. Для совместно действующих режимов MIG/MAG, TIG, MMA и строжки. Автоматическая регулировка параметров. Механизм подачи проволоки с приводом на 4 ролика, кинетическим тормозом катушки и встроенной подсветкой. Ударопрочный шкаф. Подключение через порт USB. Освещение шкафа и светодиодная рабочая подсветка для удобного использования. Позволяет использовать сварочные процессы MAX, специальные процессы Wise, вспомогательное устройство подачи SuperSnake GTX и

Технические данные

Описание	Значение
Напряжение питания	48 V
Ток питания при максимальной нагрузке	6.3 A
Мощность холостого хода	6 W
Мощность холостого хода с подогревателем корпуса	11 W
Сварочный ток 60%	500 A
Сварочный ток 100%	430 A
Класс электромагнитной совместимости	A
Тип разъема сварочной горелки	Euro

Описание	Значение
Механизм подачи проволоки	4-роликовый, Один двигатель
Диаметр подающих роликов	32 mm
Диаметр присадочной проволоки, Fe	0.8 mm...2 mm
Диаметр присадочной проволоки, нерж. сталь	0.8 mm...2 mm
Диаметр присадочной проволоки, MC/FC	0.8 mm...2.4 mm
Диаметр присадочной проволоки, Al	0.8 mm...2.4 mm
Скорость подачи проволоки	0.5 m/min...25 m/min
Максимальная масса катушки проволоки	20 kg
Максимальный диаметр катушки проволоки	300 mm
Максимальное давление защитного газа	0.5 MPa
Панель управления, модель	X5 Feeder Panel 300 AP
Панель управления, дисплей	5.7" LCD
Панель управления, элементы управления	2 регулятора, Нажимные кнопки
Панель управления, тип установки	Встроенный
Панель управления, входное напряжение (DC)	12 V
Тип проводной связи	Шина CAN
Рабочая температура	-20 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C
Тип и напряжение светодиодного элемента питания	Built-in, rechargeable: LG CHEM (ICR18650HE4; Li-ion, 3.6 V, 2500 mAh), Samsung SDI (INR18650-26J; Li-ion, 3.6 V, 2600 mAh)
Класс защиты (в полностью установленном состоянии)	IP23S
Внешние размеры, длина	670 mm
Внешние размеры, ширина	240 mm
Внешние размеры, высота	465 mm
Масса без дополнительного оборудования	14.4 kg
Стандарты	IEC 60974-5, 10