

X5 Wire Feeder HD300 APC

X5280300000

Механизм подачи проволоки с загрузкой сбоку и графической панелью управления с TFT-дисплеем 5,7 дюйма. Для совместно действующих режимов MIG/MAG, TIG, MMA и строжки. Автоматическая регулировка параметров. Механизм подачи проволоки с приводом на 4 ролика, кинетическим тормозом катушки и встроенной подсветкой. Ударопрочный шкаф. Подключение через порт USB. Освещение шкафа и светодиодная рабочая подсветка для удобного использования. Встроенное подключение к WLAN с поддержкой цифровой технологической карты сварки и модуля WeldEye ArcVision. Позволяет использовать

Технические данные

Описание	Значение
Напряжение питания	48 V
Ток питания при максимальной нагрузке	6.3 A
Мощность холостого хода	6 W
Мощность холостого хода с подогревателем корпуса	11 W
Сварочный ток 60%	500 A
Сварочный ток 100%	430 A
Класс электромагнитной совместимости	A
Тип разъема сварочной горелки	Euro

Описание	Значение
Механизм подачи проволоки	4-роликовый, Один двигатель
Диаметр подающих роликов	32 mm
Диаметр присадочной проволоки, Fe	0.8 mm...2 mm
Диаметр присадочной проволоки, нерж. сталь	0.8 mm...2 mm
Диаметр присадочной проволоки, MC/FC	0.8 mm...2.4 mm
Диаметр присадочной проволоки, Al	0.8 mm...2.4 mm
Скорость подачи проволоки	0.5 m/min...25 m/min
Максимальная масса катушки проволоки	20 kg
Максимальный диаметр катушки проволоки	300 mm
Максимальное давление защитного газа	0.5 MPa
Панель управления, модель	X5 Feeder Panel 300 APC
Панель управления, дисплей	5.7" LCD
Панель управления, элементы управления	2 регулятора, Нажимные кнопки
Панель управления, тип установки	Встроенный
Панель управления, входное напряжение (DC)	12 V
Тип проводной связи	Шина CAN
Тип беспроводной связи	WUBT-236ACN(BT)
Тип Bluetooth	4.2 (LE)
Частота и мощность передатчика, Bluetooth	2.4 GHz; 4 dBm
Тип WLAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
Частота и мощность передатчика, WLAN	2.4 GHz: 2.412...2.484 GHz; 5.1 GHz: 5.150...5.240 GHz, 5.250...5.350 GHz, 5.470...5.725 GHz; 9...16 dBm
Рабочая температура	-20 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C
Тип и напряжение светодиодного элемента питания	Built-in, rechargeable: LG CHEM (ICR18650HE4; Li-ion, 3.6 V, 2500 mAh), Samsung SDI (INR18650-26J; Li-ion, 3.6 V, 2600 mAh)
Класс защиты (в полностью	IP23S

Описание	Значение
установленном состоянии)	
Внешние размеры, длина	670 mm
Внешние размеры, ширина	240 mm
Внешние размеры, высота	465 mm
Масса без дополнительного оборудования	14.4 kg
Стандарты	IEC 60974-5, 10